


**SPOTLIGHT LIDER A 827 13W 60° GREY | ON/OFF**

Kod produktu: N004-K0001-RF827-H5-G60-ZE51\_350-S1-###



LED	COB
Barwa światła	2700 [K]
CRI	80
Strumień led chip	1886 [lm]
Strumień światła z oprawy	1697 [lm]
Zasilanie systemu	13 [W]
Wydajność oprawy oświetleniowej	[lm/W]
Kąt świecenia	60°
Sterowanie	ON/OFF
MacAdam	3 SDCM

**Spotlight LED**

Oprawa oświetleniowa typu reflektor LED. Przeznaczona do montażu w szynoprzewodzie. Obudowa wraz z ramieniem wykonane są z aluminium. Dostępność w kolorze białym, czarnym i szarym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Dostępne odbłyśniki w kątach 15, 23, 38, 45 i 60 stopni. Maksymalna moc oprawy to 31W.

**OPRAWA**

Waga	0,7 [kg]
Ochronność IP , IK , klasa	IP 20, IK 1,
Kolor oprawy	BLACK
Rodzaj przesłony	Plastic
Napięcie zasilania	220-240V 50-60Hz

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

**OPCJE**

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antypośnieniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 17.09.2024

