


# SPOTLIGHT LIDER A 957 25W 45° BLACK SPECIAL ON/OFF

Kod produktu: N004-K0002-CC957-H5-G45-ZE52\_650-S1-###



LED	COB
Barwa światła	5700 [K] SPECIAL
CRI	90
Strumień led chip	3255 [lm]
Strumień światła z oprawy	2929 [lm]
Zasilanie systemu	25 [W]
Wydajność oprawy oświetleniowej	117 [lm/W]
Kąt świecenia	45°
Sterowanie	ON/OFF
MacAdam	3 SDCM

## Spotlight LED

Oprawa oświetleniowa typu reflektor LED. Przeznaczona do montażu w szynoprzewodzie. Obudowa wraz z ramieniem wykonane są z aluminium. Dostępność w kolorze białym, czarnym i szarym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Dostępne odbłyśniki w kątach 15, 23, 38, 45 i 60 stopni. Maksymalna moc oprawy to 31W.

## OPRAWA

Waga	0.7 [kg]
Ochronność IP , IK , klasa	IP 20, IK 01,
Kolor oprawy	BLACK
Rodzaj przesłony	Plastic
Napięcie zasilania	220-240V 50-60Hz

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

## OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antyodblśniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT





+48 32 388 80 00



[www.cora.pl](http://www.cora.pl)

[cora@cora.pl](mailto:cora@cora.pl)



Ulica: Ignatza Hakuby 18

41-914 Bytom, Polska