

# SPOTLIGHT LIDER A 835 21W 60° WHITE | ON/OFF

Kod produktu: N004-K0003-RF835-H5-G60-ZE53\_550-S1-###



|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| LED                             | COB        |
| Barwa światła                   | 3500 [K]   |
| CRI                             | 80         |
| Strumień led chip               | 3061 [lm]  |
| Strumień światła z oprawy       | 2754 [lm]  |
| Zasilanie systemu               | 21 [W]     |
| Wydajność oprawy oświetleniowej | 131 [lm/W] |
| Kąt świecenia                   | 60°        |
| Sterowanie                      | ON/OFF     |
| MacAdam                         | 3 SDCM     |

## Spotlight LED

Oprawa oświetleniowa typu reflektor LED. Przeznaczona do montażu w szynoprzewodzie. Obudowa wraz z ramieniem wykonane są z aluminium. Dostępność w kolorze białym, czarnym i szarym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Dostępne odbłyśniki w kątach 15, 23, 38, 45 i 60 stopni. Maksymalna moc oprawy to 31W.

## OPRAWA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Waga                       | 0.7 [kg]         |
| Ochronność IP , IK , klasa | IP 20, IK 01,    |
| Kolor oprawy               | WHITE            |
| Rodzaj przesłony           | Plastic          |
| Napięcie zasilania         | 220-240V 50-60Hz |

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/- 10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

## OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antyodbleniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 24.09.2024



+48 32 388 80 00



www.cora.pl

cora@cora.pl



Ulica: Ignatza Hakuby 18

41-914 Bytom, Polska

