

SPOTLIGHT LIDER A 850 25W 60° WHITE | ON/OFF

Kod produktu: N004-K0003-RF850-H5-G60-ZE53_650-S1-###



| | |
|---------------------------------|------------|
| LED | COB |
| Barwa światła | 5000 [K] |
| CRI | 80 |
| Strumień led chip | 3764 [lm] |
| Strumień światła z oprawy | 3387 [lm] |
| Zasilanie systemu | 25 [W] |
| Wydajność oprawy oświetleniowej | 135 [lm/W] |
| Kąt świecenia | 60° |
| Sterowanie | ON/OFF |
| MacAdam | 3 SDCM |

Spotlight LED

Oprawa oświetleniowa typu reflektor LED. Przeznaczona do montażu w szynoprzewodzie. Obudowa wraz z ramieniem wykonane są z aluminium. Dostępność w kolorze białym, czarnym i szarym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Dostępne odbłyśniki w kątach 15, 23, 38, 45 i 60 stopni. Maksymalna moc oprawy to 31W.

OPRAWA

| | |
|----------------------------|------------------|
| Waga | 0.7 [kg] |
| Ochronność IP , IK , klasa | IP 20, IK 01, |
| Kolor oprawy | WHITE |
| Rodzaj przesłony | Plastic |
| Napięcie zasilania | 220-240V 50-60Hz |

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/- 10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antyodbleniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 24.09.2024



+48 32 388 80 00



www.cora.pl

cora@cora.pl



Ulica: Ignatza Hakuby 18

41-914 Bytom, Polska

