

SPOTLIGHT LIDER B 940 25W 23° BLACK PREMIUM WHITE ON/OFF

Kod produktu: N005-K0002-PW940-HA-G23-ZA02_650-S1-AA2



| | |
|---------------------------------|------------------------|
| LED | COB |
| Barwa światła | 4000 [K] PREMIUM WHITE |
| CRI | 90 |
| Strumień led chip | 3398 [lm] |
| Strumień światła z oprawy | 3058 [lm] |
| Zasilanie systemu | 25 [W] |
| Wydajność oprawy oświetleniowej | 122 [lm/W] |
| Kąt świecenia | 23° |
| Sterowanie | ON/OFF |
| MacAdam | 3 SDCM |

Spotlight LED

Oprawa oświetleniowa typu reflektor LED. Przeznaczona do montażu w szynoprzewodzie. Obudowa wraz z ramieniem wykonane są z aluminium. Dostępność w kolorze białym, czarnym i szarym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Dostępne odbłyśniki w kątach 15, 23, 38, 45 i 60 stopni. Maksymalna moc oprawy to 31W

OPRAWA

| | |
|----------------------------|------------------|
| Waga | 0.8 [kg] |
| Ochronność IP , IK , klasa | IP 20, IK 1, |
| Kolor oprawy | BLACK |
| Rodzaj przesłony | Plastic |
| Napięcie zasilania | 220-240V 50-60Hz |

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antyodblśniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 16.07.2024



+48 32 388 80 00



www.cora.pl
cora@cora.pl



Ulica: Ignatza Hakuby 18
41-914 Bytom, Polska