


## SPOTLIGHT LIDER B 940 21W 15° WHITE PREMIUM WHITE ON/OFF

Kod produktu: N005-K0003-PW940-HA-G15-ZA02\_550-S1-AA3



LED	COB
Barwa światła	4000 [K] PREMIUM WHITE
CRI	90
Strumień led chip	2912 [lm]
Strumień światła z oprawy	2620 [lm]
Zasilanie systemu	21 [W]
Wydajność oprawy oświetleniowej	[lm/W]
Kąt świecenia	15°
Sterowanie	ON/OFF
MacAdam	3 SDCM

### Spotlight LED

Oprawa oświetleniowa typu reflektor LED. Przeznaczona do montażu w szynoprzewodzie. Obudowa wraz z ramieniem wykonane są z aluminium. Dostępność w kolorze białym, czarnym i szarym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Dostępne odbłyśniki w kątach 15, 23, 38, 45 i 60 stopni. Maksymalna moc oprawy to 31W

### OPRAWA

Waga	0,8 [kg]
Ochronność IP , IK , klasa	IP 20, IK 1,
Kolor oprawy	Plastic
Rodzaj przesłony	220-240V 50-60Hz
Napięcie zasilania	

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

### OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antyodbleniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 17.09.2024

