


## SPOTLIGHT LIDER B 827 13W 15° WHITE | ON/OFF

Kod produktu: N005-K0003-RF827-H5-G15-ZA01\_350-S1-AA3



|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| LED                             | COB       |
| Barwa światła                   | 2700 [K]  |
| CRI                             | 80        |
| Strumień led chip               | 1886 [lm] |
| Strumień światła z oprawy       | 1697 [lm] |
| Zasilanie systemu               | 13 [W]    |
| Wydajność oprawy oświetleniowej | [lm/W]    |
| Kąt świecenia                   | 15°       |
| Sterowanie                      | ON/OFF    |
| MacAdam                         | 3 SDCM    |

### Spotlight LED

Oprawa oświetleniowa typu reflektor LED. Przeznaczona do montażu w szynoprzewodzie. Obudowa wraz z ramieniem wykonane są z aluminium. Dostępność w kolorze białym, czarnym i szarym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Dostępne odbłyśniki w kątach 15, 23, 38, 45 i 60 stopni. Maksymalna moc oprawy to 31W

### OPRAWA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Waga                       | 0,8 [kg]         |
| Ochronność IP , IK , klasa | IP 20, IK 1,     |
| Kolor oprawy               | Plastic          |
| Rodzaj przesłony           | 220-240V 50-60Hz |
| Napięcie zasilania         |                  |

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

### OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antyodbleniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 17.09.2024

