


SPOTLIGHT LIDER B 830 27W 60° WHITE | ON/OFF

Kod produktu: N005-K0003-RF830-H5-G60-ZA02_700-S1-AA3



LED	COB
Barwa światła	3000 [K]
CRI	80
Strumień led chip	3811 [lm]
Strumień światła z oprawy	3429 [lm]
Zasilanie systemu	27 [W]
Wydajność oprawy oświetleniowej	[lm/W]
Kąt świecenia	60°
Sterowanie	ON/OFF
MacAdam	3 SDCM

Spotlight LED

Oprawa oświetleniowa typu reflektor LED. Przeznaczona do montażu w szynoprzewodzie. Obudowa wraz z ramieniem wykonane są z aluminium. Dostępność w kolorze białym, czarnym i szarym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Dostępne odbłyśniki w kątach 15, 23, 38, 45 i 60 stopni. Maksymalna moc oprawy to 31W

OPRAWA

Waga	0,8 [kg]
Ochronność IP , IK , klasa	IP 20, IK 1,
Kolor oprawy	Plastic
Rodzaj przesłony	220-240V 50-60Hz
Napięcie zasilania	

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antyodbleniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 17.09.2024

