


## SPOTLIGHT LIDER D MINIS 930 27W 45° WHITE | ON/OFF

Kod produktu: N006-K0003-RF930-H5-M45-ZE53\_700-S2-AA3



|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| LED                             | COB        |
| Barwa światła                   | 3000 [K]   |
| CRI                             | 90         |
| Strumień led chip               | 3227 [lm]  |
| Strumień światła z oprawy       | 2904 [lm]  |
| Zasilanie systemu               | 27 [W]     |
| Wydajność oprawy oświetleniowej | 108 [lm/W] |
| Kąt świecenia                   | 45°        |
| Sterowanie                      | ON/OFF     |
| MacAdam                         | 3 SDCM     |

### Spotlight LED

Kompaktowa oprawa oświetleniowa typu reflektor LED. Przeznaczona do montażu w szynoprzewodzie lub na bazie sufitowej. Obudowa wraz z ramieniem wykonane są z aluminium. Dostępność w kolorze białym, czarnym i szarym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Dostępne odbłyśniki w kątach 15, 23, 38, 45 i 60 stopni. Maksymalna moc oprawy to 23W.

### OPRAWA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Waga                       | 0,81 [kg]        |
| Ochronność IP , IK , klasa | IP 20, IK 1,     |
| Kolor oprawy               | WHITE            |
| Rodzaj przesłony           | Plastic          |
| Napięcie zasilania         | 220-240V 50-60Hz |

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

### OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antyodblśniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 02.06.2024



+48 32 388 80 00



www.cora.pl  
cora@cora.pl



Ulica: Ignatza Hakuby 18  
41-914 Bytom, Polska