

## SPOTLIGHT LIDER B MINI 930 27W 15° GREY | ON/OFF

Kod produktu: N007-K0001-RF930-H5-M15-ZE51\_700-S1-###



|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| LED                             | COB       |
| Barwa światła                   | 3500 [K]  |
| CRI                             | 80        |
| Strumień led chip               | 3227 [lm] |
| Strumień światła z oprawy       | 2904 [lm] |
| Zasilanie systemu               | 27 [W]    |
| Wydajność oprawy oświetleniowej | [lm/W]    |
| Kąt świecenia                   | 15°       |
| Sterowanie                      | ON/OFF    |
| MacAdam                         | 3 SDCM    |

### Spotlight LED

Kompaktowa oprawa oświetleniowa typu reflektor LED. Przeznaczona do montażu w szynoprzewodzie lub na bazie sufitowej. Obudowa wraz z ramieniem wykonane są z aluminium. Dostępność w kolorze białym, czarnym i szarym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Dostępne odbłyśniki w kątach 15, 23, 38, 45 i 60 stopni. Maksymalna moc oprawy to 27W.

### OPRAWA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Waga                       | 0,85 [kg]        |
| Ochronność IP , IK , klasa | IP 20, IK 1,     |
| Kolor oprawy               | BLACK            |
| Rodzaj przelony            | Plastic          |
| Napięcie zasilania         | 220-240V 50-60Hz |

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

### OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antyodbleniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 16.09.2024



+48 32 388 80 00



www.cora.pl  
cora@cora.pl



Ulica: Ignatza Hakuby 18  
41-914 Bytom, Polska