

## SPOTLIGHT LIDER G 957 10W 23° GREY SPECIAL ON/OFF

Kod produktu: N008-K0001-CC957-H5-M23-ZE61\_250-S2-###



|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| LED                             | COB              |
| Barwa światła                   | 5700 [K] SPECIAL |
| CRI                             | 90               |
| Strumień led chip               | 1318 [lm]        |
| Strumień światła z oprawy       | 1186 [lm]        |
| Zasilanie systemu               | 10 [W]           |
| Wydajność oprawy oświetleniowej | 119 [lm/W]       |
| Kąt świecenia                   | 23°              |
| Sterowanie                      | ON/OFF           |
| MacAdam                         | 3 SDCM           |

### Spotlight LED

Kompaktowa oprawa oświetleniowa typu reflektor LED. Przeznaczona do montażu w szynoprzewodzie. Obudowa wraz z ramieniem wykonane są z aluminium. Dostępność w kolorze białym, czarnym i szarym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Dostępne odbłyśniki w kątach 15, 23, 38, 45 i 60 stopni. Maksymalna moc oprawy to 25W.

### OPRAWA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Waga                       | 0,69 [kg]        |
| Ochronność IP , IK , klasa | IP 20, IK 1,     |
| Kolor oprawy               | GREY             |
| Rodzaj przelona            | Plastic          |
| Napięcie zasilania         | 220-240V 50-60Hz |

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

### OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przelona antyolśnieniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 23.06.2024



+48 32 388 80 00



www.cora.pl  
cora@cora.pl



Ulica: Ignatza Hakuby 18  
41-914 Bytom, Polska