

SPOTLIGHT LIDER G 930 14W 45° GREY CRI97 ON/OFF

Kod produktu: N008-K0001-HI930-H5-M45-ZE51_350-S2-###



| | |
|---------------------------------|----------------|
| LED | COB |
| Barwa światła | 3000 [K] CRI97 |
| CRI | 90 |
| Strumień led chip | 1575 [lm] |
| Strumień światła z oprawy | 1417 [lm] |
| Zasilanie systemu | 14 [W] |
| Wydajność oprawy oświetleniowej | 101 [lm/W] |
| Kąt świecenia | 45° |
| Sterowanie | ON/OFF |
| MacAdam | 3 SDCM |

Spotlight LED

Kompaktowa oprawa oświetleniowa typu reflektor LED. Przeznaczona do montażu w szynoprzewodzie. Obudowa wraz z ramieniem wykonane są z aluminium. Dostępność w kolorze białym, czarnym i szarym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Dostępne odbłyśniki w kątach 15, 23, 38, 45 i 60 stopni. Maksymalna moc oprawy to 25W.

OPRAWA

| | |
|----------------------------|------------------|
| Waga | 0.69 [kg] |
| Ochronność IP , IK , klasa | IP 20, IK 01, |
| Kolor oprawy | GREY |
| Rodzaj przesłony | Plastic |
| Napięcie zasilania | 220-240V 50-60Hz |

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/- 10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antyodbleniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 23.09.2024



+48 32 388 80 00



www.cora.pl

cora@cora.pl



Ulica: Ignatza Hakuby 18

41-914 Bytom, Polska

