SPOTLIGHT LIDER G 940 21W 60° GREY | ON/OFF

Kod produktu: N008-K0001-RF940-H5-M60-ZE51_550-S2-###



LED	COB
Barwa światła	4000 [K] |
CRI	90
Strumień led chip	2658 [lm]
Strumień światła z oprawy	2392 [lm]
Zasilanie systemu	21 [W]
Wydajność oprawy oświetleniowej	114 [lm/W]
Kąt świecenia	60°
Sterowanie	ON/OFF
MacAdam	3 SDCM

OPRAWA

Waga	0,69 [kg]
Ochronność IP , IK , klasa	IP 20, IK 1,
Kolor oprawy	GREY
Rodzaj przesłony	Plastic
Napięcie zasilania	220-240V 50-60Hz

OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antyolśnieniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT

Spotlight LED

Kompaktowa oprawa oświetleniowa typu reflektor LED. Przeznaczona do montażu w szynoprzewodzie. Obudowa wraz z ramieniem wykonane są z aluminium. Dostępność w kolorze białym, czarnym i szarym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Dostępne odbłyśniki w kątach 15, 23, 38, 45 i 60 stopni. Maksymalna moc oprawy to 25W.

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

Wygenerowano: 02.06.2024

+48 32 388 80 00

www.cora.pl
cora@cora.pl

Ulica: Ignatza Hakuby 18
41-914 Bytom, Polska