

## SPOTLIGHT LIDER G 930 10W 23° WHITE HI EFFICIENT ON/OFF

Kod produktu: N008-K0003-BB930-H5-M23-ZE63\_250-S2-###



LED	COB
Barwa światła	3000 [K] HI EFFICIENT
CRI	90
Strumień led chip	1623 [lm]
Strumień światła z oprawy	1460 [lm]
Zasilanie systemu	10 [W]
Wydajność oprawy oświetleniowej	146 [lm/W]
Kąt świecenia	23°
Sterowanie	ON/OFF
MacAdam	3 SDCM

### Spotlight LED

Kompaktowa oprawa oświetleniowa typu reflektor LED. Przeznaczona do montażu w szynoprzewodzie. Obudowa wraz z ramieniem wykonane są z aluminium. Dostępność w kolorze białym, czarnym i szarym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Dostępne odbłyśniki w kątach 15, 23, 38, 45 i 60 stopni. Maksymalna moc oprawy to 25W.

### OPRAWA

Waga	0,69 [kg]
Ochronność IP , IK , klasa	IP 20, IK 1,
Kolor oprawy	WHITE
Rodzaj przesłony	Plastic
Napięcie zasilania	220-240V 50-60Hz

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

### OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antyodblśniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 23.06.2024



+48 32 388 80 00



www.cora.pl  
cora@cora.pl



Ulica: Ignatza Hakuby 18  
41-914 Bytom, Polska