

SPOTLIGHT LIDER G 930 25W 38° WHITE PREMIUM COLOR ON/OFF

Kod produktu: N008-K0003-PC930-HA-M38-ZE53_650-S2-###



LED	COB
Barwa światła	3000 [K] PREMIUM COLOR
CRI	
Strumień led chip	90
Strumień światła z oprawy	2776 [lm]
Zasilanie systemu	2498 [lm]
Wydajność oprawy oświetleniowej	25 [W]
Kąt świecenia	100 [lm/W]
Sterowanie	38°
MacAdam	ON/OFF
	3 SDCM

Spotlight LED

Kompaktowa oprawa oświetleniowa typu reflektor LED. Przeznaczona do montażu w szynoprzewodzie. Obudowa wraz z ramieniem wykonane są z aluminium. Dostępność w kolorze białym, czarnym i szarym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Dostępne odbłyśniki w kątach 15, 23, 38, 45 i 60 stopni. Maksymalna moc oprawy to 25W.

OPRAWA

Waga	0.69 [kg]
Ochronność IP , IK , klasa	IP 20, IK 01,
Kolor oprawy	WHITE
Rodzaj przesłony	Plastic
Napięcie zasilania	220-240V 50-60Hz

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antyodblśnienna "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT





+48 32 388 80 00



www.cora.pl

cora@cora.pl



Ulica: Ignatza Hakuby 18

41-914 Bytom, Polska