


## SPOTLIGHT SNIPER A 820 25W 60° WHITE MEAT PINK ON/OFF

Kod produktu: N011-K0003-VE820-H5-S60-ZA02\_650-S3-###



|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| LED                             | COB                |
| Barwa światła                   | 2000 [K] MEAT PINK |
| CRI                             | 80                 |
| Strumień led chip               | 2181 [lm]          |
| Strumień światła z oprawy       | 1744 [lm]          |
| Zasilanie systemu               | 25 [W]             |
| Wydajność oprawy oświetleniowej | 70 [lm/W]          |
| Kąt świecenia                   | 60°                |
| Sterowanie                      | ON/OFF             |
| MacAdam                         | 3 SDCM             |

### Spotlight LED

Oprawa oświetleniowa typu reflektor LED. Przeznaczona do montażu w szynoprzewodzie. Obudowa wraz z ramieniem wykonane są z aluminium. Dostępność w kolorze białym, czarnym i szarym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Dostępne odbłyśniki w kątach 15, 20, 30, 45 i 60 stopni. Maksymalna moc oprawy to 37W.

### OPRAWA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Waga                       | 1,31 [kg]        |
| Ochronność IP , IK , klasa | IP 20, IK 3,     |
| Kolor oprawy               | WHITE            |
| Rodzaj przesłony           | Glass            |
| Napięcie zasilania         | 220-240V 50-60Hz |

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

### OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antyodbleniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 02.06.2024



+48 32 388 80 00



www.cora.pl  
cora@cora.pl



Ulica: Ignatza Hakuby 18  
41-914 Bytom, Polska