

## SPOTLIGHT SNIPER F 930 19W 60° WHITE CRI97 ON/OFF

Kod produktu: N013-K0003-HI930-H5-S60-ZA01\_500-S3-###



|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| LED                             | COB            |
| Barwa światła                   | 3000 [K] CRI97 |
| CRI                             | 90             |
| Strumień led chip               | 2199 [lm]      |
| Strumień światła z oprawy       | 1759 [lm]      |
| Zasilanie systemu               | 19 [W]         |
| Wydajność oprawy oświetleniowej | 93 [lm/W]      |
| Kąt świecenia                   | 60°            |
| Sterowanie                      | ON/OFF         |
| MacAdam                         | 3 SDCM         |

### Spotlight LED

Oprawa oświetleniowa typu reflektor LED. Przeznaczona do montażu w szynoprzewodzie lub na bazie sufitowej. Obudowa wraz z ramieniem wykonane są z aluminium. Dostępność w kolorze białym, czarnym i szarym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Dostępne odbłyśniki w kątach 15, 20, 30, 45 i 60 stopni. Maksymalna moc oprawy to 31W.

### OPRAWA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Waga                       | 1,47 [kg]        |
| Ochronność IP , IK , klasa | IP 20, IK 3,     |
| Kolor oprawy               | WHITE            |
| Rodzaj przesłony           | Glass            |
| Napięcie zasilania         | 220-240V 50-60Hz |

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

### OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antyodbleniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 28.06.2024



+48 32 388 80 00



www.cora.pl  
cora@cora.pl



Ulica: Ignatza Hakuby 18  
41-914 Bytom, Polska