

## DOWNLIGHT LIDER N 930 31W 60° WHITE HI EFFICIENT ON/OFF

Kod produktu: N201-K0003-BB930-H5-G60-ZA03\_800-S1-###



195 mm



Ø 107 mm

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| LED                             | COB                   |
| Barwa światła                   | 3000 [K] HI EFFICIENT |
| CRI                             | 90                    |
| Strumień led chip               | 4956 [lm]             |
| Strumień światła z oprawy       | 4460 [lm]             |
| Zasilanie systemu               | 31 [W]                |
| Wydajność oprawy oświetleniowej | 144 [lm/W]            |
| Kąt świecenia                   | 60°                   |
| Sterowanie                      | ON/OFF                |
| MacAdam                         | 3 SDCM                |

### Downlight LED

Oprawa typu downlight. Obudowa oprawy wykonana ze stopów aluminium. Posiada szklaną przesłonę. Dostępność w kolorze białym, czarnym i szarym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Montaż natynkowo. Dostępne odbłyśniki w kątach 15, 23, 38, 45 i 60 stopni. Maksymalna moc lampy to 31W.

### OPRAWA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Waga                       | 0,96 [kg]        |
| Ochronność IP , IK , klasa | IP 20, IK 1,     |
| Kolor oprawy               | WHITE            |
| Rodzaj przesłony           | Plastic          |
| Napięcie zasilania         | 220-240V 50-60Hz |

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

### OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 02.06.2024



+48 32 388 80 00



www.cora.pl  
cora@cora.pl



Ulica: Ignatza Hakuby 18  
41-914 Bytom, Polska