

DOWNLIGHT SHERIFF M 930 36W 60° WHITE HI EFFICIENT ON/OFF

Kod produktu: N204-K0003-BB930-H8-H60-ZC03_950-S6-###



Ø140mm

Ø155 mm

LED	COB
Barwa światła	3000 [K] HI EFFICIENT
CRI	90
Strumień led chip	5801 [lm]
Strumień światła z oprawy	4640 [lm]
Zasilanie systemu	36 [W]
Wydajność oprawy oświetleniowej	129 [lm/W]
Kąt świecenia	60°
Sterowanie	ON/OFF
MacAdam	3 SDCM

Downlight LED

Oprawa typu downlight przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych. Obudowa oprawy wykonana ze stopów aluminium. Posiada szklaną przesłonę. Dostępna w kolorze białym, czarnym oraz na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Dostępne odbłyśniki w kątach 15, 30, 45 i 60 stopni. Maksymalna moc lampy to 37W.

OPRAWA

Waga	1,03 [kg]
Ochronność IP , IK , klasa	IP 20, IK 3,
Kolor oprawy	WHITE
Rodzaj przesłony	Glass
Napięcie zasilania	220-240V 50-60Hz

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antyodblśniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 21.05.2024



+48 32 388 80 00



www.cora.pl
cora@cora.pl



Ulica: Ignatza Hakuby 18
41-914 Bytom, Polska