

## DOWNLIGHT SHERIFF 2 930 23W 70° GREY HI EFFICIENT ON/OFF

Kod produktu: N205-K0001-BB930-H8-###-ZC02\_600-##-###



|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| LED                             | COB                   |
| Barwa światła                   | 3000 [K] HI EFFICIENT |
| CRI                             | 90                    |
| Strumień led chip               | 3787 [lm]             |
| Strumień światła z oprawy       | 3029 [lm]             |
| Zasilanie systemu               | 23 [W]                |
| Wydajność oprawy oświetleniowej | 132 [lm/W]            |
| Kąt świecenia                   | 36°                   |
| Sterowanie                      | ON/OFF                |
| MacAdam                         | 3 SDCM                |

### Downlight LED

Oprawa typu downlight przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych. Obudowa oprawy wykonana ze stopów aluminium. Posiada szklaną przesłonę. Dostępna w kolorze białym, czarnym oraz na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Dostępny odbłyśnik o kącie 70 stopni. Maksymalna moc lampy to 37W.

### OPRAWA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Waga                       | 1,1 [kg]         |
| Ochronność IP , IK , klasa | IP 20, IK 3,     |
| Kolor oprawy               | GREY             |
| Rodzaj przesłony           | Glass            |
| Napięcie zasilania         | 220-240V 50-60Hz |

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

### OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 16.07.2024



+48 32 388 80 00



www.cora.pl  
cora@cora.pl



Ulica: Ignatza Hakuby 18  
41-914 Bytom, Polska