

DOWNLIGHT SHERIFF I 940 34W 55° WHITE HI EFFICIENT ON/OFF

Kod produktu: N208-K0003-BB940-H8-###-ZC03_900-##-###



LED	COB
Barwa światła	4000 [K] HI EFFICIENT
CRI	90
Strumień led chip	5532 [lm]
Strumień światła z oprawy	4425 [lm]
Zasilanie systemu	34 [W]
Wydajność oprawy oświetleniowej	130 [lm/W]
Kąt świecenia	ON/OFF
Sterowanie	3 SDCM
MacAdam	

Downlight LED

Oprawa typu downlight przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych. Stopień ochrony IP65. Obudowa oprawy wykonana ze stopów aluminium. Posiada szklaną przesłonę. Dostępna w kolorze białym, czarnym oraz na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Dostępny odbłyśnik o kącie 55 stopni. Maksymalna moc lampy to 37W.

OPRAWA

Waga	1 [kg]
Ochronność IP , IK , klasa	IP 65, IK 3,
Kolor oprawy	Glass
Rodzaj przelony	220-240V 50-60Hz
Napięcie zasilania	

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antyodbleniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 17.09.2024

