

## DOWNLIGHT SHERIFF I 930 35W 55° WHITE PREMIUM WHITE ON/OFF

Kod produktu: N208-K0003-HE930-HA-###-ZC03\_900-##-###



LED	COB
Barwa światła	3000 [K] PREMIUM WHITE
CRI	90
Strumień led chip	3911 [lm]
Strumień światła z oprawy	3128 [lm]
Zasilanie systemu	35 [W]
Wydajność oprawy oświetleniowej	89 [lm/W]
Kąt świecenia	36°
Sterowanie	ON/OFF
MacAdam	3 SDCM

### Downlight LED

Oprawa typu downlight przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych. Stopień ochrony IP65. Obudowa oprawy wykonana ze stopów aluminium. Posiada szklaną przesłonę. Dostępna w kolorze białym, czarnym oraz na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Dostępny odbłyśnik o kącie 55 stopni. Maksymalna moc lampy to 37W.

### OPRAWA

Waga	1 [kg]
Ochronność IP , IK , klasa	IP 65, IK 3,
Kolor oprawy	WHITE
Rodzaj przesłony	Glass
Napięcie zasilania	220-240V 50-60Hz

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

### OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antyodśnieniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 14.08.2024



+48 32 388 80 00



www.cora.pl  
cora@cora.pl



Ulica: Ignatza Hakuby 18  
41-914 Bytom, Polska