


## DOWNLIGHT QUNA A 935 36W 12° BLACK HI EFFICIENT ON/OFF

Kod produktu: N210-K0002-BB935-H8-Q12-ZC03\_950-S7-###



|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| LED                             | COB                   |
| Barwa światła                   | 3500 [K] HI EFFICIENT |
| CRI                             | 90                    |
| Strumień led chip               | 5518 [lm]             |
| Strumień światła z oprawy       | 4414 [lm]             |
| Zasilanie systemu               | 36 [W]                |
| Wydajność oprawy oświetleniowej | 123 [lm/W]            |
| Kąt świecenia                   | 12°                   |
| Sterowanie                      | ON/OFF                |
| MacAdam                         | 3 SDCM                |

### Downlight LED

Oprawa typu downlight przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych. Obudowa oprawy wykonana ze stopów aluminium. Posiada szklaną przesłonę. Dostępna w kolorze białym, czarnym oraz na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Obudowa pozwala na regulację w dwóch płaszczyznach. Dostępne odbłyśniki w kątach 12, 24, 36 i 60 stopni. Maksymalna moc lampy to 37W.

### OPRAWA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Waga                       | 1,5 [kg]         |
| Ochronność IP , IK , klasa | IP 20, IK 3,     |
| Kolor oprawy               | WHITE            |
| Rodzaj przesłony           | Glass            |
| Napięcie zasilania         | 220-240V 50-60Hz |

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

### OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antyodbleniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 17.09.2024

