

DOWNLIGHT QUNA A MINI 942 25W 60° BLACK MEAT WHITE ON/OFF

Kod produktu: N211-K0002-CC942-H8-R60-ZC02_650-S8-###



| | |
|---------------------------------|---------------------|
| LED | COB |
| Barwa światła | 4200 [K] MEAT WHITE |
| CRI | 90 |
| Strumień led chip | 2519 [lm] |
| Strumień światła z oprawy | 2015 [lm] |
| Zasilanie systemu | 25 [W] |
| Wydajność oprawy oświetleniowej | 81 [lm/W] |
| Kąt świecenia | 60° |
| Sterowanie | ON/OFF |
| MacAdam | 3 SDCM |

Downlight LED

Oprawa typu downlight przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych. Obudowa oprawy wykonana ze stopów aluminium. Posiada szklaną przesłonę. Dostępna w kolorze białym, czarnym oraz na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Obudowa pozwala na regulację w dwóch płaszczyznach. Dostępne odbłyśniki w kątach 15, 24, 36 i 60 stopni. Maksymalna moc lampy to 30W.

OPRAWA

| | |
|----------------------------|------------------|
| Waga | 1,2 [kg] |
| Ochronność IP , IK , klasa | IP 20, IK 3, |
| Kolor oprawy | BLACK |
| Rodzaj przesłony | Glass |
| Napięcie zasilania | 220-240V 50-60Hz |

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antyodświeceniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 29.06.2024



+48 32 388 80 00



www.cora.pl
cora@cora.pl



Ulica: Ignatza Hakuby 18
41-914 Bytom, Polska