


## DOWNLIGHT QUNA A MICRO 835 21W 15° BLACK | ON/OFF

Kod produktu: N212-K0002-RF835-H8-P15-ZC02\_550-S9-###



100 mm



Ø 136 mm



Ø 125 mm

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| LED                             | COB        |
| Barwa światła                   | 3500 [K]   |
| CRI                             | 80         |
| Strumień led chip               | 3061 [lm]  |
| Strumień światła z oprawy       | 2448 [lm]  |
| Zasilanie systemu               | 21 [W]     |
| Wydajność oprawy oświetleniowej | 117 [lm/W] |
| Kąt świecenia                   | 15°        |
| Sterowanie                      | ON/OFF     |
| MacAdam                         | 3 SDCM     |

### Downlight LED

Oprawa typu downlight przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych. Obudowa oprawy wykonana ze stopów aluminium. Posiada szklaną przesłonę. Dostępna w kolorze białym, czarnym oraz na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Obudowa pozwala na regulację w dwóch płaszczyznach. Dostępne odbłyśniki w kątach 15, 24, 36 i 60 stopni. Maksymalna moc lampy to 23W.

### OPRAWA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Waga                       | 0,6 [kg]         |
| Ochronność IP , IK , klasa | IP 20, IK 3,     |
| Kolor oprawy               | BLACK            |
| Rodzaj przesłony           | Glass            |
| Napięcie zasilania         | 220-240V 50-60Hz |

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

### OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antyodbleniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 02.06.2024



+48 32 388 80 00



www.cora.pl  
cora@cora.pl



Ulica: Ignatza Hakuby 18  
41-914 Bytom, Polska