

## DOWNLIGHT QUNA A MICRO 940 14W 24° WHITE HI EFFICIENT ON/OFF

Kod produktu: N212-K0003-BB940-H8-P24-ZC01\_350-S9-###



100 mm



Ø 136 mm



LED	COB
Barwa światła	4000 [K] HI EFFICIENT
CRI	90
Strumień led chip	2260 [lm]
Strumień światła z oprawy	1808 [lm]
Zasilanie systemu	14 [W]
Wydajność oprawy oświetleniowej	129 [lm/W]
Kąt świecenia	24°
Sterowanie	ON/OFF
MacAdam	3 SDCM

### Downlight LED

Oprawa typu downlight przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych. Obudowa oprawy wykonana ze stopów aluminium. Posiada szklaną przesłonę. Dostępna w kolorze białym, czarnym oraz na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Obudowa pozwala na regulację w dwóch płaszczyznach. Dostępne odbłyśniki w kątach 15, 24, 36 i 60 stopni. Maksymalna moc lampy to 23W.

### OPRAWA

Waga	0,6 [kg]
Ochronność IP , IK , klasa	IP 20, IK 3,
Kolor oprawy	WHITE
Rodzaj przesłony	Glass
Napięcie zasilania	220-240V 50-60Hz

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

### OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antyodbleniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 26.06.2024



+48 32 388 80 00



www.cora.pl  
cora@cora.pl



Ulica: Ignatza Hakuby 18  
41-914 Bytom, Polska