

## DOWNLIGHT CYGNUS Z2 930 54W 45° GREY CRI97 ON/OFF

Kod produktu: N215-K0001-HI930-H8-H45-ZC02\_700-S6-###



|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| LED                             | COB            |
| Barwa światła                   | 3000 [K] CRI97 |
| CRI                             | 90             |
| Strumień led chip               | 5980 [lm]      |
| Strumień światła z oprawy       | 4784 [lm]      |
| Zasilanie systemu               | 54 [W]         |
| Wydajność oprawy oświetleniowej | 89 [lm/W]      |
| Kąt świecenia                   | 45°            |
| Sterowanie                      | ON/OFF         |
| MacAdam                         | 3 SDCM         |

### Downlight LED

Oprawa typu downlight przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych. Obudowa oprawy jak i ramka wykonana jest ze stopów aluminium. Dostępna w kolorze białym, czarnym oraz szarym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Obudowa pozwala na regulację w dwóch płaszczyznach. Dostępne odbłyśniki w kątach 15, 30, 45 i 60 stopni. Maksymalna moc lampy to 2 x 37W.

### OPRAWA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Waga                       | 2,8 [kg]         |
| Ochronność IP , IK , klasa | IP 20, IK 3,     |
| Kolor oprawy               | GREY             |
| Rodzaj przesłony           | Glass            |
| Napięcie zasilania         | 220-240V 50-60Hz |

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

### OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antyolśnieniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 19.05.2024



+48 32 388 80 00



www.cora.pl  
cora@cora.pl



Ulica: Ignatza Hakuby 18  
41-914 Bytom, Polska