


## DOWNLIGHT MAGNUM 930 25W 15° BLACK | ON/OFF

Kod produktu: N216-K0002-RF930-H8-O15-ZC02\_650-##-###



174 mm



Ø184 mm



|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| LED                             | COB       |
| Barwa światła                   | 3000 [K]  |
| CRI                             | 90        |
| Strumień led chip               | 2997 [lm] |
| Strumień światła z oprawy       | 2397 [lm] |
| Zasilanie systemu               | 25 [W]    |
| Wydajność oprawy oświetleniowej | 96 [lm/W] |
| Kąt świecenia                   | 15°       |
| Sterowanie                      | ON/OFF    |
| MacAdam                         | 3 SDCM    |

### Downlight LED

Oprawa typu downlight przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych. Obudowa oprawy wykonana ze stopów aluminium. Posiada szklaną przesłonę. Dostępność w kolorze białym, czarnym i szarym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Dostępne odbłyśniki w kątach 15, 24, 36 i 60 stopni. Maksymalna moc lampy to 37W.

### OPRAWA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Waga                       | 1,06 [kg]        |
| Ochronność IP , IK , klasa | IP 20, IK 3,     |
| Kolor oprawy               | BLACK            |
| Rodzaj przesłony           | Glass            |
| Napięcie zasilania         | 220-240V 50-60Hz |

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

### OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antyodbleniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 20.05.2024



+48 32 388 80 00



www.cora.pl  
cora@cora.pl



Ulica: Ignatza Hakuby 18  
41-914 Bytom, Polska