

## DOWNLIGHT MAGNUM 840 25W 36° WHITE | ON/OFF

Kod produktu: N216-K0003-RF840-H8-Q36-ZC02\_650-##-###



174 mm



Ø184 mm



Ø160mm

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| LED                             | COB        |
| Barwa światła                   | 4000 [K]   |
| CRI                             | 80         |
| Strumień led chip               | 3690 [lm]  |
| Strumień światła z oprawy       | 2952 [lm]  |
| Zasilanie systemu               | 25 [W]     |
| Wydajność oprawy oświetleniowej | 118 [lm/W] |
| Kąt świecenia                   | 36°        |
| Sterowanie                      | ON/OFF     |
| MacAdam                         | 3 SDCM     |

### Downlight LED

Oprawa typu downlight przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych. Obudowa oprawy wykonana ze stopów aluminium. Posiada szklaną przesłonę. Dostępność w kolorze białym, czarnym i szarym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Dostępne odbłyśniki w kątach 15, 24, 36 i 60 stopni. Maksymalna moc lampy to 37W.

### OPRAWA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Waga                       | 1,06 [kg]        |
| Ochronność IP , IK , klasa | IP 20, IK 3,     |
| Kolor oprawy               | WHITE            |
| Rodzaj przesłony           | Glass            |
| Napięcie zasilania         | 220-240V 50-60Hz |

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

### OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antyodbliniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 20.05.2024



+48 32 388 80 00



www.cora.pl  
cora@cora.pl



Ulica: Ignatza Hakuby 18  
41-914 Bytom, Polska