


## LINEAR LED LINE M LENS 930 88W 2816mm LENS ASYMETRIC WHITE | ON/OFF |

Kod produktu: L280-K0003-0F930-##-BAS-ZLN5\_500-###-###



LED	SMD
Barwa światła	3000 [K] STANDARD
CRI	90
Strumień led chip	12900 [lm]
Strumień światła z oprawy	12255 [lm]
Zasilanie systemu	88 [W]
Wydajność oprawy oświetleniowej	139 [lm/W]
Kąt świecenia	LENS ASYMETRIC
Sterowanie	ON/OFF
MacAdam	3 SDCM

### Linear LED

Oprawa profilowa ze źródłem światła LED. Dostępność w kolorze białym, czarnym i szarym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Profil wykonany z aluminium. Możliwość montażu natynkowego lub na zawieszach. Dostępne przesłony: nano opal, micro pryzma, low UGR.

### OPRAWA

Waga	3,9 [kg]
Ochronność IP , IK , klasa	IP 20, IK 1,
Kolor oprawy	Plastic
Rodzaj przesłony	220-240V 50-60Hz
Napięcie zasilania	

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

### OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, możliwość pomalowania oprawy z uzyskaniem efektu drewna, możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI możliwość zastosowania modułów Tunable White



Wygenerowano: 17.09.2024

