


LINEAR LED LINE M 935 88W 2816mm LOW UGR BLACK | ON/OFF |

Kod produktu: M280-K0002-0F935-##-COL-ZLNS_500-###-###



LED	SMD
Barwa światła	3500 [K] STANDARD
CRI	90
Strumień led chip	13350 [lm]
Strumień światła z oprawy	6141 [lm]
Zasilanie systemu	88 [W]
Wydajność oprawy oświetleniowej	70 [lm/W]
Kąt świecenia	LOW UGR
Sterowanie	ON/OFF
MacAdam	3 SDCM

Linear LED

Oprawa profilowa ze źródłem światła LED. Dostępność w kolorze białym, czarnym i szarym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Profil wykonany z aluminium. Możliwość montażu natynkowego lub na zawieszach. Dostępne przesłony: nano opał, micro pryzma, low UGR.

OPRAWA

Waga	3,9 [kg]
Ochronność IP , IK , klasa	IP 20, IK 1,
Kolor oprawy	WHITE
Rodzaj przesłony	Plastic
Napięcie zasilania	220-240V 50-60Hz

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, możliwość pomalowania oprawy z uzyskaniem efektu drewna, możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI możliwość zastosowania modułów Tunable White



Wygenerowano: 17.09.2024



+48 32 388 80 00



www.cora.pl
cora@cora.pl



Ulica Janusza Hakuby 18
41-914 Bytom, Polska